HIP

HIP Swing Gate Series



CMS2612
SWING GATE
เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ



มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน
ด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์
เมื่อมีผู้ใช้ขวางทางเดิน(บังเซนเซอร์)
ปีกกั้นจะไม่ปิด

ติดตั้งใช้งานในร่ม
หรือกลางแจ้ง IP54

มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)
หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายใน
เวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อค
และยกเลิกการผ่าน
เวลาสามารถปรับเวลาหน่วงได้

สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด
ได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง

มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)

รองรับการควบคุมผ่านระบบ
Access Control
ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ
ทาบบัตร สแกน QR Code, ปุ่มกด,
รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015

HIPGLOBAL | @HIPGROUP | HIP Channel | @HIPGLOBAL | www.hip.co.th

THE BEST SECURITY SOLUTION

HIP CMS2612 SWING GATE

HIP Swing Gate Series



SPECIFICATIONS

Model	CMS2612
Power Supply	220VAC
Temperature	-15 to +75 degrees
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Power	40-70 W
Passage Width	Standard 600mm (≤850mm *option)
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Running speed	0.5~0.8 Second
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor / Outdoor (IP54)
Dimension	1200*185*1020 mm

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่างๆ







ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เฮช ไอ พี โกลบอล จำกัด
Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.