HIP | LPR License Plate Recognition
Carpark Management System

LPR



CMH88 Pro LPR Camera

ตู้สแกนทะเบียนรถ พร้อมจอ LED แสดงเลขทะเบียน



LPR License Plate Recognition
ระบบจัดการการเข้าออกที่จอดรถด้วยป้ายทะเบียน

Accuracy | safety | Good sealing

Feature

- กล้องความละเอียดคมชัด 4 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายป้ายทะเบียนพร้อมวิเคราะห์ตัวเลขและอักษรด้วยตัวกล้องเอง
- รองรับการอ่านป้ายทะเบียนรถประเทศไทย ได้แก่ ป้ายทะเบียนรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก ป้ายทะเบียนพื้นขาวอักษรดำ พื้นขาวอักษรน้ำเงิน พื้นขาวอักษรเขียว พื้นเหลืองอักษรดำ พื้นแดงอักษรดำ เป็นต้น
- สามารถอ่านป้ายทะเบียนได้ทันที ที่รถขับผ่านด้วยความเร็วไม่เกิน 40 km/hr
- กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์มีฟังก์ชันระบบตัดแสงไฟรถยนต์ในเวลากลางคืน HLC
- รองรับการเชื่อมต่อจอแสดงผล แสดงป้ายทะเบียน วันที่และเวลา หรือข้อความต้อนรับ
- กล้องรองรับการใช้งานแบบ Standalone จดจำป้ายทะเบียน Whitelist/Blacklist ได้ 10,000 ป้ายทะเบียน นำเข้าข้อมูลผู้ใช้ หมายเลขป้ายทะเบียน ผ่านไฟล์ Excel ได้ และสามารถสั่งควบคุมเปิดไม้แขนกั้นรถยนต์ได้
- กล้องสามารถบันทึกข้อมูลภาพถ่ายป้ายทะเบียนได้ สามารถดูรายงานบันทึกการอ่านป้ายทะเบียนผ่าน Web Browser ได้
- รองรับการเชื่อมต่อโปรแกรม Carpark Management สำหรับบริหารจัดการสมาชิก และผู้มาติดต่อหรือคิดค่าบริการที่จอดได้ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมทั้งระบบ E-Stamp



ISO 9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

THE BEST
SECURITY SOLUTION

Specifications

Index	
Name	LPR Camera
Model	CMH88 Pro
CPU	Specialized license plate recognition chip
Sensor	1/2.7" CMOS Image Sensor
Minimum illumination	0.1 Lux
Lens	6mm fixed focus lens
Built-in light	4 high-power LED white lights
Performance	
Plate recognition accuracy	≥ 99.8%
Plate types	Thailand license plate
Triggering mode	Video trigger, coil trigger
Image output	1296P(2304*1296), 1080P(1920*1080), 960P(1280*960), 720P(1280*720), D1(704*576)
Picture output	1440P (2560*1440) , 1296P(2304*1296), 1080P(1920*1080), 900P(1600*900), 720P(1280*720), 540P
Video compression format	H.264, H.265
Interface parameters	
Network interface	10/100 , RJ45
IO	4 Input & 3 Relay output
Serial interface	2 x RS485
SD card	Support SD2.0 standard Micro SD(TF) card with a maximum capacity of 32G
Power supply	AC220V
Power consumption	≤ 7.5W
Working temperature	-25°C~+70°C
Other parameters	
Display	2 Line LED Display
Voice	Yes (Thai/ English สามารถตั้งค่าเปลี่ยนเสียงได้ตามต้องการ)
LED Fill Light	Yes
Protection grade	IP55
Size (mm)	1320 x 260 x 205 mm

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด
Copyright © HIP Global All Rights Reserved.